



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY A SPOLOČNOSTI

Identifikácia látky

Suché lepiace cementové zmesi LEPSTYR plus, PORO-STYR, KLEBER-STYR, FlexKLEBER-STYR, POLY-STYR, MIN-STYR.

Použitie látky

Na obklady, dlažbu, pórobetonové tvárnice, na lepenie a armovanie polystyrénu a na zateplovací systém STYREXON®.

Identifikácia spoločnosti

Styrcon, spol. s r.o.
Hlavná 71, 951 73 Jelenec
IČO 31415211
Tel 037-6313390
Fax 037-6313207
Web www.styrcon.sk

Názov a adresa organizácie poskytujúcej informácie v núdzových prípadoch

Toxikologické informačné centrum, klinika pracovného lekárstva a toxikológie.
Tel. 02/51774166

2 ZLOŽENIE LÁTKY A INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH

Opis

Zmes kremičitého piesku, cementu, vápenca, zlepšujúcich prísad a organických aditív.

Nebezpečné zložky	%	Symbol	R-veta
Cement	15-30	Xi	R 36/38/43

3 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK

Zvláštne bezpečnostné pokyny pre človeka a životné prostredie

R-vety: 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

4 OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Obsahuje cement, reagujúci silne alkalicky vo vlhku, preto treba chrániť pokožku a oči. Pri dotyku dôkladne umyť vodou.

Pri nadýchnutí

Vypláchnuť hrdlo, vyčistiť nos od prachu, postarať sa o prívod čerstvého vzduchu.

Pri styku s pokožkou

Dôkladne umyť postihnuté miesto vodou a mydlom a ošetriť pleťovým krémom.

Pri zasiahnutí oči

Vypláchnuť väčším množstvom vody. Ak dráždenie pretrváva, vyhľadať lekársku pomoc.

Pri požití

Konzultovať s lekárom, prip. vyhľadať odbornú pomoc. Nevymolať zvracanie.

5 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Výrobok je nehorľavý.

Vhodný hasiaci prostriedok

Výrobok je nehorľavý.

6 OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

Zamedziť prašeniu pri manipulácii.
Nevypúšťať do kanalizácie alebo vody.

7 ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

Zaoberanie

Pri práci nejest', nepiť, nefajčiť.

Skladovanie

12 mesiacov v suchom sklade. Obal je trojvrstvový s PE vložkou. Chrániť pred vlhkosťou.

Trieda skladovania podľa VbF

Netyka sa.

8 KONTROLA EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA

Hodnoty limitov expozície na pracovisku

Popis	%	druh	hodnota	jednotka
Cement	<50	MAK	5	mg/m ³
Celk.konzentrácia prachu		MAK	5	mg/m ³

Ochrana dýchacieho ústrojenstva

Odporúča sa použiť respirátor proti prachu.

Ochrana rúk

Pracovné rukavice.

Ochrana očí

Odporúča sa použiť ochranné okuliare.

Ochrana tela

Vhodný pracovný odev.

STYRCON s.r.o.

Hlavná 71
951 73 Jelenec
tel/fax: 037-6313207; 6313390

IČO: 31415211

IČ DPH: SK2020409039

Ludová banka: 4220181606/3100

zapísaný: OR Okresného súdu Nitra
odd. Sro, vložka č. 3003/N

internet: www.styrcon.sk

E-mail: styrcon@styrcon.sk

9 FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Všeobecné informácie

Vzhľad: Prášok sivej farby s typickou vôňou pre druh.

Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie

pH	cca. 12,5
Teplota varu	netýka sa
Teplota vzplanutia	netýka sa
Horľavosť	nehorľavý
Výbušné vlastnosti	nevýbušný
Oxidačné vlastnosti	netýka sa
Tlak a hustota pary	netýka sa
Objemová hmotnosť	1300 kg/m ³
Rozpusťnosť	rozpusťné vo vode
Viskozita	netýka sa
Organické rozpúšťadlá	0 %
Podiel neprchavých látok	100 %

10 STABILITA A REAKTIVITA

Zmes je stabilná v suchom prostredí, pri dodržaní odporúčaných predpisov pri skladovaní a manipulácii.

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Prehltnutie väčšieho množstva môže viesť k poškodeniu zdravia.

12 EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

Nevypúšťať do kanalizácie, alebo do pôdy.

Ekotoxická

Negatívny vplyv na životné prostredie nie je známy.

Pohyblivosť

Pri väčšom množstve vody dôjde k rozplaveniu a rozpusteniu zložiek.

Stálosť a odbúrateľnosť

Vo vlhku sa zmes mení na kompaktnú stabilnú hmotu.

Bioakumulačný potenciál

Schopnosť látky hromadiť sa v biote nie je známa.

13 INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ

Zneškodniť podľa platných právnych predpisov (zákon o odpadoch č.223/2001).

Odporúčanie: Deponovať ako zvláštny odpad na zberné miesto pre problematický odpad. Nesmie sa pridávať do domového odpadu.

Číslo odpadového kľúča (podľa ÖNORM S1200/S201)

91206 staveniskový odpad (nie stavebný rum)

31409 stavebný rum (po vytvrdnutí s vodou)

Obal

Obal úplne vyprázdniť a odovzdať na recyklovanie.

14 PODMIENKY PREPRAVY

Bežné dopravné prostriedky s krytou, alebo s otvorenou prepravnou plochou.

Nie je nebezpečný tovar.

15 PREDPISY

Označenie podľa smerníc EG

Výrobok je odstupňovaný a označený podľa smerníc EG/ zákona o chemikáliách.

Označenie a symboly nebezpečenstva

Xi Dráždivé

Nebezpečné látky s etiketovacou povinnosťou

Cement

R-vety

36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

S-vety

2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

22 Nevdychujte prach.

26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

36/37/38 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tváre.

46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

16 ĎALŠIE INFORMÁCIE

Informácie na tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú dnešnému stavu našich vedomostí a sú v súlade s aktuálnym národným zákonodarstvom a zákonodarstvom EÚ. Užívateľské podmienky a prístup sú mimo našej kontroly. Užívateľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých zákonných ustanovení.

Informácie na tejto karte bezpečnostných údajov popisujú bezpečnostné požiadavky našich výrobkov, nezabezpečujú ich vlastnosti.

Informácie na tejto karte bezpečnostných údajov sú potrebné podľa § 14 nariadenia o nebezpečných látkach z 1.11.1993. Karta bezpečnostných údajov bola vyhotovená v zmysle zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, v znení neskorších predpisov, a vyhlášky MH SR č. 515/2001 Z. z. o podrobnostiach obsahu karty bezpečnostných údajov.

Dátum vydania: 1.9.2009

Spracoval: RNDr. Vladimír Libant
Schválil: Vincent Solčiansky, konateľ

STYREON
s.r.o.
Hlavná 71, 951 73 Jolánec
IČO: 45221
www.styreon.sk

