

KLEBER-STYR

Suchá cementová zmes na obklad a dlažbu, so zníženým skizom, typ C1T.

Na upevňovanie povrchovej úpravy podlahy a stien z keramických obkladov, obkladov z prírodného kameňa a príslušných ukončovacích prvkov vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Ručné spracovanie.

Výhody:

- maximálna odolnosť voči vode, teplotným zmenám, či mrazuvzdornosť, aká je možná pre triedu lepidla C1, hraničná s kategóriou C2, ktorá je o kategóriu vyššie,
- svojou prídržnosťou prekračuje parametre svojej triedy lepidiel (C1) v tlaku aj v ťahu,
- výborná trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči teplotným zmenám,
- znížený sklz, obkladačka nemá tendenciu sa posunúť,
- až 6 hodinová doba spracovania.

Parametre EN 12004	Požadované Typ C1	Požadované Typ C2	Namerané Kleber-Styr
Prídržnosť	> 0,5 N/m ²	> 1,0 N/m ²	1,8 N/m ²
Odolnosť voči vlhkosti	> 0,5 N/m ²	> 1,0 N/m ²	1,0 N/m ²
Odolnosť voči teplote	> 0,5 N/m ²	> 1,0 N/m ²	1,0 N/m ²
Odolnosť voči mrazu	> 0,5 N/m ²	> 1,0 N/m ²	1,0 N/m ²
Prídržnosť po 20 min.	> 0,5 N/m ²	> 1,0 N/m ²	1,8 N/m ²



Mrazuvzdorný



Baukleber na obklad a dlažbu

C1T
IN FORM

25 kg



PORO-STYR

Suchá maltová zmes na murovanie z presných tvárnic a ich armovanie sklomriežkou.

Výhody:

- podstatne vyššia pevnosť a prídržnosť oproti štandardným maltám na pórobetón,
- okrem murovania pórobetónových tvárnic sa dá použiť aj na ich armovanie sklomriežkou v interiéri, ale aj v exteriéri,
- pre vysokú zádrž vody je výnimočne vhodné na vysokosavé podklady ako pórobetón, tiež drevocementové materiály ako: Durisol, Velox, Heraklith, Krupinit a pod.,
- dlhý opravný čas (20 min.), kedy je možné už uloženú tvárnicu posunúť na nové miesto,
- menšia objemová hmotnosť, s tým spojená menšia tepelná vodivosť, teda lepšie izolačné schopnosti,
- použiteľnosť tiež v horúcich letných mesiacoch až do teploty 30°C („nezahorí“),
- výborná paropriepustnosť, ktorá korešponduje s vlastnosťami aké má pórobetón alebo drevocementové materiály.



Baukleber na pórobetón

TRANKOVITÁ SUCHÁ MALTOVÁ ZMES NA MURANIE A ARMOVANIE SKLOMRIEŽKOU

25 kg



FLEXKLEBER-STYR

Flexibilná cementová zmes so zníženým sklzom a predĺženou dobou vädnutia, typ C2 TĚ.

Pružné cementové lepidlo so širokým použitím, na lepenie veľkorozmernej dlažby a kameňa vo vnútorných aj vonkajších priestoroch a na lepenie obkladu na balkad. Tiež pri lepení dlažby na podlahové kúrenie, alebo na balkónoch.

Výhody:

- flexibilita – pružnosť lepeného spoja medzi dlažbou a podkladom,
- až 6 hodinová doba vädnutia, počas ktorej sa dá so zarobenou zmesou pracovať,
- výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči teplotným zmenám.



Mrazuvzdorný



Flexibilné cementové lepidlo na kameň, na namáhaní a starú dlažbu a obklad, na podlahové kúrenie a balkóny

C2TE
IN FORM

25 kg



POLY-STYR

Lepiaca a armovacia stierka na polystyrén.

Na lepenie polystyrénových dosiek a ich armovanie so sklomriežkou

Výhody:

- flexibilita – pružnosť dodávaná výstužnej vrstve pri armovaní polystyrénom,
- výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči teplotným zmenám,
- pre vysokú zádrž vody je výnimočne vhodné na lepenie k vysokosavým podkladom ako pórobetón alebo drevocementové materiály,
- použiteľnosť tiež v horúcich letných mesiacoch až do teploty 30°C („nezahorí“).



Lepiaca a armovacia stierka na polystyrén

25 kg

